


型号：PWC125

400V | 50Hz | 1500RPM



|             |                   |             |                   |
|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 发动机         | 康明斯<br>6BTA5.9-G2 | 发电机         | 利莱森玛<br>TAL A44 E |
| PRP<br>主用功率 | 92kW<br>115kVA    | ESP<br>备用功率 | 100kW<br>125kVA   |

规格如有变更，恕不另行通知。

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般特性                                                                                                                                                      | GB/T 2820 (ISO 8528)                                                                                                     |
| I 40℃散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩<br>I 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘<br>I 标准控制面板<br>I 铅酸电池、电池架及电缆<br>I 减震器<br>I 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器<br>I 24V充电发电机<br>I 排气波纹管、弯头、法兰及消音器<br>I 用户手册 | 标准配置（开式）<br>外形尺寸：2185×990×1650mm<br>重量：1500kg<br>静音型<br>外形尺寸：2750×1100×1800mm<br>重量：1920kg<br>集装箱型<br>外形尺寸：N/A<br>重量：N/A |

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 选配                                  |                                                                                                     |
| ◇ 不同电压<br>◇ 静音型<br>◇ 并机系统<br>◇ 日用油箱 | ◇ 充电<br>◇ 防雨型<br>◇ 开关柜<br>◇ 底座油箱<br>◇ 缸套水加热器<br>◇ 拖车式<br>◇ 备件<br>◇ 凝结水排放加热器<br>◇ 自动转换开关<br>◇ 自动补油系统 |

WAY TO

P - 开创性电力解决方案

A - 先进可靠

U - 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号：PWC125

400V | 50Hz | 1500RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

| 电压 V    | Hz | 相数 | 功率因数<br>(COSΦ) | 最大电流 | 主用功率 | 备用功率  |
|---------|----|----|----------------|------|------|-------|
| 440/254 | 50 | 3  | 0.8            | 164  | 92kW | 100kW |
| 415/240 | 50 | 3  | 0.8            | 174  | 92kW | 100kW |
| 400/230 | 50 | 3  | 0.8            | 180  | 92kW | 100kW |
| 380/220 | 50 | 3  | 0.8            | 190  | 92kW | 100kW |

I 高压（可选）：6.3kV / 10.5kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 电压设定范围              | ≥±5%  |
| 稳态电压偏差              | ≤±1%  |
| 瞬态电压偏差 / 100%突减     | ≤25%  |
| 瞬态电压偏差 / 突加         | ≤-20% |
| 电压稳定时间 / 100%突减 (s) | ≤6    |
| 电压稳定时间 / 突加 (s)     | ≤6    |
| 频率降                 | ≤5%   |
| 稳态频率降               | ≤1.5% |
| 瞬态频率偏差 / 100%突减     | ≤12%  |
| 瞬态频率偏差 / 突加         | ≤-10% |
| 频率恢复时间 / 100%突减 (s) | ≤5    |
| 频率稳定时间 / 突加 (s)     | ≤5    |

WAY TO

- P - 开创性电力解决方案
- A - 先进可靠
- U - 无与伦比的多功能性

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 型号：PWC125 | 400V   50Hz   1500RPM |
|-----------|-----------------------|

|       |            |
|-------|------------|
| 发动机规格 | 6BTA5.9-G2 |
|-------|------------|

|              |                |
|--------------|----------------|
| 制造商 / 型号     | 康明斯 6BTA5.9-G2 |
| 主用功率         | 106kW          |
| 备用功率         | 116kW          |
| 额定转速 (r/min) | 1500           |
| 气缸数          | 6              |
| 气缸排列         | L              |
| 冲程           | 4              |
| 进气系统         | 涡轮增压           |
| 调速器类型        | 电子式            |
| 缸径×冲程        | 102×120mm      |
| 排量           | 5.9L           |
| 压缩比          | 17.3:1         |

燃油系统

|                  |          |       |
|------------------|----------|-------|
| 100%（主用功率）负载燃油消耗 | 211g/kWh | 27L/h |
| 75%（主用功率）负载燃油消耗  | 212g/kWh | 20L/h |
| 50%（主用功率）负载燃油消耗  | 219g/kWh | 14L/h |

排气系统

|            |     |
|------------|-----|
| 排气流量 (L/S) | 305 |
| 排气温度 (°C)  | 540 |
| 最大背压 (kPa) | 10  |

|              |                |
|--------------|----------------|
| 燃烧空气流量 (L/S) | 112            |
| 散热器所需风量      |                |
| 进气系统         | 空气滤清器 & 废气涡轮增压 |

机油系统

|              |               |
|--------------|---------------|
| 机油系统         | 机油滤清器、机油泵、机油尺 |
| 机油总容量 (L)    | 16.4          |
| 机油消耗 (g/kWh) |               |

冷却系统

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 冷却方式      | 水冷              |
| 中冷方式      | 水空中冷            |
| 冷却系统      | 节温器、水泵、散热器、中冷   |
| 冷却液容量(L)  | 10(Engine Only) |
| 最高水温 (°C) | 98              |

WAY TO  
P - 开创性电力解决方案  
A - 先进可靠  
U - 无与伦比的多功能性

型号: PWC125

400V | 50Hz | 1500RPM

## 发电机规格

|          |        |
|----------|--------|
| 功率 (kVA) | 125    |
| 功率 (kW)  | 100    |
| 发电机效率(%) | 94.7   |
| 轴承数      | 1      |
| 功率因数     | 0.8    |
| 防护等级     | IP23   |
| 海拔       | ≤1000m |
| 励磁方式     | 无刷励磁   |
| 绝缘等级/温升  | H/H    |
| THF      | <2%    |

工业发电机满足 BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100 及 AS1359 相关要求。

·注：发电机参数可能因品牌、电压等级等因素而有所不同

## 控制功能

主要功能

4行文本显示

多语言显示

5个菜单导航键

LCD报警指示

可自定义启动画面、文本及屏保

兼容所有扩展模块

数据记录

内置强大PLC功能

紧急模式（所有保护禁用）

前面板可编辑参数（带密码保护）

省电模式

三相发电机检测及保护

三相市电检测及保护（仅PEC6.12）

ATS切换控制（仅PEC6.12）

机组电流及功率监控（kW、kvar、kVA、pf）

市电电流及功率监控（kW、kvar、kVA、pf）

过载保护

过流保护

前面板手动控制断路器合/分闸

可为EFI发动机自定义燃油及启动输出端口

6个可自定义输出通道

4个可自定义模拟/数字输入通道

支持0-10V或4-20mA传感器

通过CAN、MPU及发电机频率检测转速

内置实时时钟（RTC）

手动/自动燃油泵控制

发动机预热及后加热

内置强大PLC功能

预设多次启停循环

发动机启停怠速

油位报警

3个可自定义保养提醒

支持EFI发动机，包括Tier 4发动机

通过免费DSE软件设置参数

IP65防护等级，更好的防水性能

可通过CAN通信读取其他设备参数

支持J1939-75 CAN通信

屏蔽EFI发动机CAN报警

1套备用保护参数

## WAY TO

P - 开创性电力解决方案

A - 先进可靠

U - 无与伦比的多功能性

[www.pauwaypower.com](http://www.pauwaypower.com) / [sales@pauway.cn](mailto:sales@pauway.cn) / +86-22-86859198

型号: PWC125

400V | 50Hz | 1500RPM

## 博威优势

### /// 高效

- 低能耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 长保养周期

### /// 支持

- 提供全球产品质保及技术支持

### /// 标准

- 发电机组按ISO 8528标准设计制造
- 所用发动机符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004
- 所用发电机符合NEMA MG1、BS5000、ISO、EN及IEC标准

### /// 额定功率

- 系统额定值: 功率随发电机变化而变化
- 根据ISO 8528-5, 发电机组符合G3
- 根据ISO 8528-5, 发电机组允许使用备用功率

### /// 性能保证认证 (PAC)

- 满足ISO 8528-5机组瞬态响应测试
- 一次性强负载能力
- 产品设计、质量及性能完整性经验证
- 所有系统均经过出厂测试。

### /// 提供全套备件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃油系统
- 排气系统
- 带截止阀的燃油连接, 安装于底座
- 启动/充电系统
- 机械/电驱动散热器系统
- 适配的交流发电机型号

### /// 认证

- CE认证

## 命名规则

