


型号: PWM1875-60

440V | 60Hz | 1800RPM



发动机	MTU 12V4000G43S	发电机	利莱森玛 LSA 50.2 L8
PRP 主用功率	1360kW 1700kVA	ESP 备用功率	1500kW 1875kVA

规格如有变更，恕不另行通知。

一般特性	GB/T 2820 (ISO 8528)
I 40℃散热器，风扇皮带驱动，带安全防护罩 I 发电机：单轴承，IP23，H级绝缘 I 标准控制面板 I 铅酸电池、电池架及电缆 I 减震器 I 干式空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器 I 24V充电发电机 I 排气波纹管、弯头、法兰及消音器 I 用户手册	标准配置（开式） 外形尺寸：5625×2150×2650mm 重量：13500kg 静音型 外形尺寸：NA 重量：NA 标准40尺普柜 外形尺寸：12192×2438×2896mm 重量：19500kg

选配	
◇ 不同电压 ◇ 静音型 ◇ 并机系统 ◇ 日用油箱	◇ 充电 ◇ 防雨型 ◇ 开关柜 ◇ 底座油箱
	◇ 缸套水加热器 ◇ 拖车式 ◇ 备件
	◇ 凝结水排放加热器 ◇ 自动转换开关 ◇ 自动补油系统

WAY TO

P - 开创性电力解决方案

A - 先进可靠

U - 无与伦比的多功能性

www.pauwaypower.com / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

型号：PWM1875-60440V | 60Hz | 1800RPM

销售承诺

- 所有产品均为全新，每台机组均经过严格的出厂检验。
- 质保：自调试完成起1年，累计运行1000小时，或自发货至天津博威制造基地15个月（未使用机组）——以先到者为准。
- 延保：可咨询购买；由博威或其授权代理商提供。

发电机额定参数

电压 V	Hz	相数	功率因数 (COSΦ)	最大电流	主用功率	备用功率
480/277	60	3	0.8	2255	1360kW	1500kW
440/254	60	3	0.8	2460	1360kW	1500kW
416/240	60	3	0.8	2602	1360kW	1500kW
380/220	60	3	0.8	2849	1360kW	1500kW

I 高压（可选）：6.6kV / 13.8kV（特殊电压可定制）

发电机组数据

电压设定范围	±5%
稳态电压偏差	±1%
瞬态电压偏差 / 100%突减	≤25%
瞬态电压偏差 / 突加	≤-20%
电压稳定时间 / 100%突减 (s)	≤6
电压稳定时间 / 突加 (s)	≤6
频率降	≤5%
稳态频率降	≤1.5%
瞬态频率偏差 / 100%突减	≤12%
瞬态频率偏差 / 突加	≤-10%
频率恢复时间 / 100%突减 (s)	≤5
频率稳定时间 / 突加 (s)	≤5

WAY TO
P - 开创性电力解决方案
A - 先进可靠
U - 无与伦比的多功能性

型号: PWM1875-60	440V 60Hz 1800RPM
发动机规格	12V4000G43S

制造商 / 型号		MTU-12V4000G43S	
主用功率		1520kW	
备用功率		1672kW	
额定转速（r/min）		1800	
气缸数		12	
气缸排列		V	
冲程		4	
进气系统		涡轮增压	
调速器类型		电子式	
缸径×冲程		170×210mm	
排量		57.2	
压缩比		16.4:1	
燃油系统			
100%（主用功率）负载燃油消耗		196g/kWh	355L/h
75%（主用功率）负载燃油消耗		199g/kWh	270L/h
50%（主用功率）负载燃油消耗		212g/kWh	192L/h
排气系统			
排气流量（L/S）		4800	
排气温度（℃）		590	
最大背压（kPa）		8.5	
进气系统			
燃烧空气流量（L/S）		2100	
散热器所需风量			
进气系统		空气滤清器 & 废气涡轮增压	
机油系统			
机油系统		机油滤清器、机油泵、机油尺	
机油总容量（L）		222	
机油消耗（g/kWh）			
冷却系统			
冷却方式		水冷	
中冷方式		水空中冷	
冷却系统		节温器、水泵、散热器、中冷器	
冷却液容量(L)		160（仅发动机）	
最高水温（℃）		98	

WAY TO
P - 开创性电力解决方案
A - 先进可靠
U - 无与伦比的多功能性

型号：PWM1875-60440V | 60Hz | 1800RPM

发电机规格	
功率（kVA）	1720
功率（kW）	1376
发电机效率(%)	96.3
轴承数	1
功率因数	0.8
防护等级	IP23
海拔	≤1000m
励磁方式	无刷励磁
绝缘等级/温升	H/H
THF	<2%

工业发电机满足 BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100 及 AS1359 相关部分的要求。

·注：发电机参数可能因品牌、电压等级等因素而有所不同

控制功能	
主要功能	
4行文本显示	6个可自定义输出通道
多语言显示	4个可自定义模拟/数字输入通道
5个菜单导航键	支持0-10V或4-20mA传感器
LCD报警指示	通过CAN、MPU及发电机频率检测转速
可自定义启动画面、文本及屏保	内置实时时钟（RTC）
兼容所有扩展模块	手动/自动燃油泵控制
数据记录	发动机预热及后加热
内置强大PLC功能	内置强大PLC功能
紧急模式（所有保护禁用）	预设多次启停循环
前面板可编辑参数（带密码保护）	发动机启停怠速
省电模式	油位报警
三相发电机检测及保护	3个可自定义保养提醒
三相市电检测及保护（仅PEC6.12）	支持EFI发动机，包括Tier 4发动机
ATS切换控制（仅PEC6.12）	通过免费DSE软件设置参数
机组电流及功率监控（kW、kvar、kVA、pf）	IP65防护等级，更好的防水性能
市电电流及功率监控（kW、kvar、kVA、pf）	可通过CAN通信读取其他设备参数
过载保护	支持J1939-75 CAN通信
过流保护	屏蔽EFI发动机CAN报警
前面板手动控制断路器合/分闸	1套备用保护参数
可为EFI发动机自定义燃油及启动输出端口	

WAY TO

- P - 开创性电力解决方案
- A - 先进可靠
- U - 无与伦比的多功能性

型号: PWM1875-60

440V | 60Hz | 1800RPM

博威优势

/// 高效

- 低能耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 长保养周期

/// 支持

- 提供全球产品质保及技术支持

/// 标准

- 发电机组按ISO 8528标准设计制造
- 所用发动机符合ISO 9001:2008及ISO 14001:2004
- 所用发电机符合NEMA MG1、BS5000、ISO、DIN EN及IEC标准

/// 额定功率

- 系统额定值: 功率随发电机变化而变化
- 根据ISO 8528-5, 发电机组符合G3
- 根据ISO 8528-5, 发电机组允许使用备用功率

/// 性能保证认证 (PAC)

- 满足ISO 8528-5机组瞬态响应测试
- 一次性强负载能力
- 产品设计、质量及性能完整性经验证
- 所有系统均经过出厂测试。

/// 提供全套备件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃油系统
- 排气系统
- 带截止阀的燃油连接, 安装于底座
- 启动/充电系统
- 机械/电驱动散热器系统
- 适配的交流发电机型号

/// 认证

- CE认证

命名规则

