



发动机	SDEC 4ZT4.1-G21	发电机	PAUWAY PA224FS
基本功率	50kW 63kVA	备用功率	55kW 69kVA

规格如有变更，恕不另行通知。

标准配置	GB/T 2820 (等同ISO 8528)
I 散热器:水箱散热器，冷却风扇，带风扇安全护罩。 I 发电机: 单轴承发电机，IP23防护等级，H级绝缘，H级温升。 I 标准控制屏: 配置自动启动智能控制器。 I 启动电瓶及电瓶连接电缆，电瓶开关、充电发电机。 I 橡胶隔震器。 I 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器。 I 24V充电发电机。 I 排气波纹管、工业级消音器、排烟弯管、法兰、石棉垫、连接螺栓 I 随机资料	标准型 尺寸：1800×900×1350mm 重量：900kg 静音箱 尺寸：2450×1000×1800mm 重量：1350kg 集装箱型 尺寸：NA 重量：NA

可选配置

◇ 不同电压等级

◇ 静音型

◇ 并机系统

◇ 日用油箱

◇ 浮充电器

◇ 防雨型

◇ 输出开关柜

◇ 底架油箱

◇ 缸套水加热器

◇ 移动拖车型

◇ 正品零配件

◇ 防冷凝加热器

◇ ATS自动转换开关

◇ 自动补油系统

WAY TO

P – Pioneering Power Solutions (开创前沿电力解决方案)
A – Advanced and Assured (先进且可靠)
U – Unparalleled Versatility (无与伦比的多元适用性)

www.pauway.cn / sales@pauway.cn/ +86-22-86859198

柴油发电机组

型号：PWSC69

400V | 50Hz | 1500RPM

产品与服务

┆ 公司提供的产品均为全新的产品，每一台机组均经过严格的出厂检测。

┆ 产品保修期为自调试完毕起计一年或累计运行1000小时，或从博威天津制造基地发运之日起计15个月（即长期不安装使用），以先到为准。

┆ 如需延保服务，可另行咨询，博威或经过博威授权的代理商可提供该项服务。

可适配的电压等级

电压 V	频率 Hz	项数	功率因数	最大电流	基本功率	备用功率
440/254	50	3	0.8	90	50kW	55kW
415/240	50	3	0.8	96	50kW	55kW
400/230	50	3	0.8	99	50kW	55kW
380/220	50	3	0.8	104	50kW	55kW

┆ 高压可选：6.3kV/10.5kV(特殊电压可定制)

发电机组性能参数

电压整定范围	$\geq \pm 5\%$
稳态电压偏差	$\leq \pm 1\%$
瞬态电压偏差/100%突减	$\leq 25\%$
瞬态电压偏差/突加	$\leq -20\%$
电压稳定时间/100%突减(S)	≤ 6
电压稳定时间/突加(S)	≤ 6
频率降	$\leq 5\%$
稳态频率降	$\leq 1.5\%$
瞬态频率偏差/100%突减	$\leq 12\%$
瞬态频率偏差/突加	$\leq -10\%$
频率恢复时间/100%突减(S)	≤ 5
频率稳定时间/突加(S)	≤ 5

WAY TO

P – Pioneering Power Solutions（开创前沿电力解决方案）

A – Advanced and Assured（先进且可靠）

U – Unparalleled Versatility（无与伦比的多元适用性）

www.pauway.cn / sales@pauway.cn / +86-22-86859198

柴油发电机组

型号：PWSC69

400V | 50Hz | 1500RPM

发动机参数

4ZT4.1-G21

制造商&型号	上柴 4ZT4.1-G21
主用功率	60kW
备用功率	66kW
转速（r/min）	1500
缸数	4
气缸排列	L
冲程	4
进气方式	涡轮增压
供油方式	电子调速
缸径×行程	105×118mm
排量	4.1L
压缩比	18:1

燃油系统

燃油消耗@ 100%主用功率	218.4g/kWh	15.6L/h
燃油消耗@ 75%主用功率	220.3g/kWh	11.8L/h
燃油消耗@ 50%主用功率	229.6g/kWh	8.2L/h

排烟系统

排烟量（L/S）	285
排烟温度（℃）	550
最大允许排气背压（kPa）	10

进排气系统

燃气量（L/S）	105
排风量	
进排气系统	嵌入式空气滤清器，废气涡轮增压。

润滑系统

润滑系统	机油滤清器、机油泵、机油量尺
机油容量（L）	7.5
机油消耗量（g/kWh）	

冷却系统

冷却方式	水冷
中冷方式	NA
冷却系统	恒温器、水泵、散热器
冷却液容量(L)	8.54(仅发动机内)
允许运行的最高水温（℃）	98

WAY TO

- P – Pioneering Power Solutions（开创前沿电力解决方案）
A – Advanced and Assured（先进且可靠）
U – Unparalleled Versatility（无与伦比的多元适用性）

柴油发电机组

型号: PWSC69

400V | 50Hz | 1500RPM

发电机参数

容量kVA	67.5
功率kW	54
效率(%)	88.8
轴承数	1
功率因数	0.8
防护等级	IP23
海拔要求	≤1000m
励磁方式	无刷励磁
绝缘等级/温升等级	H/H
电话谐波系数THF	<2%

工业发电机符合BS5000、VDE 0530、NEMA MG1-22、IEC34、CSA 22.2-100和AS1359相关部分的要求。

注：发电机参数可能会因不同品牌、电压等级等情况而改变。

控制系统功能

主要功能	
4行文本显示	6路自定义输出
多种语言显示	4路自定义模拟量/数字量输入
5个菜单导航键	可支持0-10V或4-20mA传感器
LCD报警指示	CAN、MPU和发电机频率检测
自定义开机画面、文字和屏保	内置实时时钟
兼容全部扩展模块	手动/自动控制燃油泵
数据记录	发动机预热和后加热
内置强大的PLC功能	内置强大的PLC功能
应急模式（取消所有的保护）	预设多个启停周期
前面板可编辑参数（带密码保护）	发动机启动/停机怠速
省电模式	燃油位报警
3相发电机检测和保护	3个自定义维护保养提示
3相市电检测和保护（仅PEC6.12）	支持电喷发动机和非电喷发动机
ATS开关控制（仅PEC6.12）	使用免费DSE软件设置参数
机组电流和功率监测（kW, kvar, kVA,pf）	IP65防护等级（需加垫圈，可选），防水性能更好
市电电流和功率监测（kW,kvar,kVA,pf）	可通过CAN通信读取其他设备参数
过载保护	支持J1939-75 CAN通信
过流保护	屏蔽电喷发动机CAN报警
前面板手动控制断路器合/分闸	1套备用保护参数
接电喷发动机时燃油和启动输出端口可自定义	

WAY TO

P – Pioneering Power Solutions（开创前沿电力解决方案）

A – Advanced and Assured（先进且可靠）

U – Unparalleled Versatility（无与伦比的多元适用性）

www.pauway.cn / sales@pauway.cn / +86-22-86859198

产品整体亮点

/// 效益

- 低油耗
- 高可靠性
- 高质量电源
- 保养周期长

/// 支持

- 提供全球产品联保及技术支持

/// 标准

- 发电机组的设计和制造符合ISO 8528标准
- 采用的发动机符合ISO 2008：9001和ISO 2004：
- 采用的发电机符合NEMA MG1，BS5000，ISO，EN和IEC标准

/// 额定功率

- 系统额定值：功率会因交流发电机的改变而有所变化
- 根据ISO 8528-5，发电机组符合G3
- 根据ISO 8528-5，发电机组允许使用备用功率

/// 性能保证认证（PAC）

- 满足ISO 8528-5测试的发电机组瞬态响应
- 一次带载能力强
- 产品设计、质量和性能完整性都经过验证
- 所有的系统都经过工厂测试。

/// 提供全套配件

- 控制面板
- 断路器/配电
- 燃料系统
- 排气系统
- 与安装在底座上的切断阀的燃油连接
- 启动/充电系统
- 机械/电气驱动的散热系统
- 合适规格的交流发电机

/// 认证

- 欧盟CE认证

产品命名规则

